



TPV tactile OVA J1900

Un processeur fanless, un design discret

LE TERMINAL MULTITOUCH 15" J1900

Le OVA existe désormais en version Fanless grâce au processeur Intel® Celeron J1900 associé à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 300 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 64Go en standard.

Le TPV OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



Le OVA est disponible en noir mat.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Celeron Bay trail D J1900 Quad Core 2.0GHz (max 2.4GHz) - Fanless
Carte mère	Type industrielle 170*170
Mémoire	4Go SO-DIMM, 1333/1600 MHz en standard DDR3L- Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek ALC662 HD Audio
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111F 10/100/1000 1xRJ45 + 1 slot mini PCIExpress
Stockage	SSD msata interne 64Go + 1 connecteur SATA II
Système d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	300 cd/m ²
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports 2.0 (+3 ports dispo en interne) dont 1 port 3.0
Série	2 Ports RS-232 alimentés en 5V ou 12V + 4 ports suppl. en option
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V,
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arrière du TPV, système antivol
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	VFD 2 lignes x 20 caractères, Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB ou Afficheur multifonction SGD-650 connection USB
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB fixation à droite du TPV
Double écran	2 nd écran 10.4" ou 8", connection USB
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L.230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75 ou 100
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 90C° sans condensation
Température de stockage	-40C°/ + 75C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	42 x 33 x 45 (cm) 6.5kg

Les + 

- Fiabilité du Processeur fanless Intel® Baytrail J1900
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Pied stable en Aluminium
- Afficheur client et double écran intégré en option
- Lecteurs Dallas et magnétique intégrés en option



Puissant, Robuste, Efficace...OVA



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC